

PURE 53/47 COMPACT (PU53V3)

JIDÉ
100% Made in Belgium

PU53V3-AC-SV-VR



PU53V3-NL-SV-VR



PU53V3-AC-SV-DM



PU53V3-NL-SV-DM



PU53V3-AC-SV-BN



PU53V3-NL-SV-BN



Configuration / Configuratie




Ventilation / Ventilatie

(SV) Sans Ventilation /
Zonder ventilatie



Porte / Deur

(AC) Porte Acier /
Stalen deur



OU / OF

(NL) New Look door /
New look deur




Intérieur / Binnenwerk

(VR) Intérieur vermiculite /
Binnenwerk vermiculiet




OU / OF

(BN) Intérieur béton noir /
Binnenwerk zwart beton



OU / OF

(DM) Intérieur déco métal /
Binnenwerk deco metaal



- Système de fermeture de porte (2 positions)
Nieuwe sluiting deur in 2 standen

- Sole foyère beton
Betonnen bodem

- Sélecteur d'air
Luchtregeling

- Diffuseur d'air secondaire
Secundaire luchtverdelers

- Pieds réglables
Regelbare voeten

- 1ère chicane vermiculite réglable (3positions)
1e vermiculiet vlamkeerplaat regelbaar 3 standen

- 2ème chicane inox fixe
2de vlamkeerplaat inox, vast


- Interrupteur de porte (arrêt ventilation)
Deurcontact (stop ventilatoren)

- Si ventilés: avec ventilation, astat et variateur
Indien geventileerd: met ventilatie, astat en regelaar

Options / Opties


Cadres de finitions / Afwerkingskader

Cadre: 3 ou 4 côtés, largeur 40mm
Kader: 3 of 4 zijdwig, lengte 40mm



OU / OF

Cadre étiré: épaisseur 10mm,
prof. 55mm ou 20mm
Kader étiré: dikte 10mm,
diepte 55mm of 20mm



Montage porte contraire / Ombouw deur scharnieren rechts

Charnière droite,
poignée gauche /
Scharnier rechts, hendel links



Buselot / Afsluitbare

Buselot air chaud obturable /
Afsluitbare convectiemonden




Buselot à 45° non obturable
(pour la gamme compact) /
Niet-afsluitbare
convectiemonnd van 45°
(voor het Compact-gamma)



Sortie de fumées verticale / Vertikale rookgasuitlaat






* Réduction sortie de fumée Ø130 / * Rookgasuitlaat reductie Ø130




- * Uniquement PU53 - PU58
- * Uitsluitend PU53 - PU58

Dimensions / Afmetingen

Vision du feu / Zicht op het vuur



* OPTION/OPTIE: Ø 130



PURE 53

%- rendement / Rendement %	gamme de puissance / Vermogen kW	Sortie de fumée / Rookuitlaat	dimensions hors cadre / Afmetingen zonder kader	Air Chaud / Warme lucht	double chicane / Dubbele vlamkeerplaat	Co-mg/Nm³
77	5-7	150 / opt. 130	53 x 51 x 33,6	125	v	1125

COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	temp de fumée / Rooktemperatuur	rendement saisonnier / Seizoensrendement	Particule (mg/Nm³) / Deel (mg/Nm³)	poids / Gewicht (kg)	buches / Blok (cm)
92	125	209	66,2	21	/	1x 33