

PURE L 67 (PUL67-V2)

PUL67V2-AC-AV-VR
PUL67V2-AC-SV-VR



PUL67V2-NL-AV-VR
PUL67V2-NL-SV-VR



PUL67V2-AC-AV-DM
PUL67V2-AC-SV-DM



PUL67V2-NL-AV-DM
PUL67V2-NL-SV-DM



PUL67V2-AC-AV-BN
PUL67V2-AC-SV-BN



PUL67V2-NL-AV-BN
PUL67V2-NL-SV-BN



Configuration / Configuración




Ventilation / Ventilación	Door / Puerta	Interior / Interior	
(AV) With Ventilation / Con ventilación	(AC) Steel Door / Puerta de acero	(VR) Vermiculite Interior / Interior de vermiculita	- Door closing system (2 positions) Nuevo sistema de cierre de puerta en 2 posiciones
			- Concrete fire base Base de hormigón
OR / O	OR / O	OR / O	- Air selector Regulación del aire
(SV) Without Ventilation / Sin ventilación	(NL) New Look door / New look puerta	(BN) Black Concrete Interior / Interior de hormigón negro	- Secondary air diffuser Difusor de aire secundario
			- Adjustable feet Patas regulables
		OR / O	- 1st adjustable vermiculite baffle (3 positions) 1er deflector de vermiculita regulable en 3 posiciones
		(DM) Metal Deco Interior / Interior deco metal	- 2nd fixed stainless steel baffle 2do deflector de acero inoxidable, fijo
			- Door switch (ventilation stop) Contacto de puerta (parada de ventiladores)
			- If ventilated: with ventilation, airstat and speed controller Si está ventilado: con ventilación, airstat y regulador

Options / Opciones

Finishing frames / Marco de acabado


Frame: 3 or 4 sides, width 40mm
Marco: 3 o 4 lados, ancho 40mm



OR / O

Extruded frame: thickness 10mm, depth
55mm or 20mm

Marco extruido: espesor 10mm,
profundidad 55mm o 20mm



Reverse door hinging / Puerta con bisagras a la derecha

Right-hand hinge,
left-hand handle /
Bisagra a la derecha, tirador a la izquierda



Outlet / Obturable

Closable hot air outlet /
Rejillas de convección obturables



Non-closable 45° outlet
(for the Compact range) /
No obturable
rejilla de convección de 45°
(para la gama Compact)







Vertical flue outlet / Salida de humos vertical



Dimensions / Dimensiones

Flame view / vista de la llama



PURE L 67

%- efficiency / Rendimiento %	power range / Potencia kW	Flue outlet / Salida de humos	dimensions without frame / Dimensiones sin marco	Hot air / Aire caliente	double baffle / Doble deflector	Co-mg/Nm³
78	8 -10	150	67 x 55 x 42,5	125	v	1125

COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	flue gas temp. / Temperatura de humos	seasonal efficiency / Rendimiento estacional	Particulates (mg/Nm³) / Partículas (mg/Nm³)	weight / Peso (kg)	logs / Troncos (cm)
112	75	293	66	15	92	1 x 50