

PURE XL 77 (PUXL77V2)


PUXL77v2-AC-AV-VR
PUXL77v2-AC-SV-VR




PUXL77v2-NL-AV-VR
PUXL77v2-NL-SV-VR



PUXL77v2-AC-AV-DM
PUXL77v2-AC-SV-DM



PUXL77v2-NL-AV-DM
PUXL77v2-NL-SV-DM



PUXL77v2-AC-AV-BN
PUXL77v2-AC-SV-BN



PUXL77v2-NL-AV-BN
PUXL77v2-NL-SV-BN



Configuration / Configuración




Ventilation / Ventilación	Door / Puerta	Interior / Interior	
(AV) With Ventilation / Con ventilación	(AC) Steel Door / Puerta de acero	(VR) Vermiculite Interior / Interior de vermiculita	- Door closing system (2 positions) <i>Nuevo sistema de cierre de puerta en 2 posiciones</i>
			- Concrete fire base <i>Base de hormigón</i>
OR / O	OR / O	OR / O	- Air selector <i>Regulación del aire</i>
(SV) Without Ventilation / Sin ventilación	(NL) New Look door / New look puerta	(BN) Black Concrete Interior / Interior de hormigón negro	- Secondary air diffuser <i>Difusor de aire secundario</i>
			- Adjustable feet <i>Patas regulables</i>
		(DM) Metal Deco Interior / Interior deco metal	- 1st adjustable vermiculite baffle (3 positions) <i>1er deflector de vermiculita regulable en 3 posiciones</i>
			- 2nd fixed stainless steel baffle <i>2do deflector de acero inoxidable, fijo</i>
			- Door switch (ventilation stop) <i>Contacto de puerta (parada de ventiladores)</i>
			- If ventilated: with ventilation, airstat and speed controller <i>Si está ventilado: con ventilación, airstat y regulador</i>

Options / Opciones

Finishing frames / Marco de acabado


Frame: 3 or 4 sides, width 40mm
Marco: 3 o 4 lados, ancho 40mm



OR / O

Extruded frame: thickness 10mm, depth
55mm or 20mm

Marco extruido: espesor 10mm,
profundidad 55mm o 20mm



Reverse door hinging / Puerta con bisagras a la derecha

Right-hand hinge,
left-hand handle /
Bisagra a la derecha, tirador a la izquierda



Outlet / Obturable

Closable hot air outlet /
Rejillas de convección obturables



Non-closable 45° outlet
(for the Compact range) /
No obturable
rejilla de convección de 45°
(para la gama Compact)







Vertical flue outlet / Salida de humos vertical



Dimensions / Dimensiones

Flame view / vista de la llama



PURE XL 77

%- efficiency / Rendimiento %	power range / Potencia kW	Flue outlet / Salida de humos	dimensions without frame / Dimensiones sin marco	Hot air / Aire caliente	double baffle / Doble deflector	Co-mg/Nm ³
77	11-13	180	77 x 60 x 5,5	125	v	900

COG mg/Nm ³	NOX-mg/Nm ³	flue gas temp. / Temperatura de humos	seasonal efficiency / Rendimiento estacional	Particulates (mg/Nm ³) / Partículas (mg/Nm ³)	weight / Peso (kg)	logs / Troncos (cm)
115	71	267,3	66	22	118	2 x 33