





NOPR77: VERMICULITE-CADRE 3 CÔTÉS /
VERMICULIET-KADER 3 ZIJDIG



NOPR77: DECO MÉTAL-CADRE 3 CÔTÉS /
DECO METAAL-KADER 3 ZIJDIG



NOPR77: VERMICULITE-CADRE 4 CÔTÉS /
VERMICULIET-KADER 4 ZIJDIG



NOPR77: DECO MÉTAL-CADRE 4 CÔTÉS /
DECO METAAL-KADER 4 ZIJDIG

kW	Rendement %	CO (mg/Nm³)	COG (mg/Nm³)	Poussière (mg/Nm³)	NOX (mg/Nm³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
6,4	79	1250	120	30	110	0	0	0

Configuration / Configuratie

Avec Ventilation /
Met ventilatie



Porte New Look /
New look deur




Intérieur vermiculite /
Binnenwerk vermiculiet



OU / OF



Déco métal /
Deco metaal



- Vision du feu (mm) / Real view of fire : 373 / 650
- Couleur Anthracite / Kleur anthraciet
- Nouveau diffuseur d'air secondaire /
Nieuwe luchtregeling secundaire lucht
- 2 pieds réglables / 2 regelbare voeten
- Sortie de fumée 45°, avec manchon inox / Rookgasuitlaat 45°
- Sole foyer en béton / Betonnen bodem
- Nouveau système de fermeture de porte (2 positions) /
Sluiting deur (2standen)
- Chicane réglable 3 positions et deuxième chicane inox mobile /
Vlamkeerplaat regelbaar in 3 standen en tweede mobiele vlamkeerplaat in inox
- Taille des bûches / Afmeting van de houtblokken : 50 cm
- Grille + cendrier / Grill met aslade
- Thermostat automatique pour la gestion de l'air de combustion /
Automatische thermostaat voor de verbrandingslucht
- Interrupteur de porte / Deur schakelaar
- Ventilation avec astat et variateur / Ventilatie met astat en dimmer



Options / Opties

Cadres de finitions /
Afwerkingskader




Cadre: 3 ou 4 côtés /
Kader: 3 of 4 zijdig

Buselots air chaud obturable /
Afsluitbare convectiemonden



Montage porte contraire /
Ombouw deur scharnieren rechts



Charnière droite, poignée gauche /
Scharnier rechts, hendel links

Dimensions / Afmetingen

