

HABILLAGES 5 MM À POSER



Pure 16/9 à poser (avec ventilation) - Manuel - Convection forcée - Etanche

Porte Acier (HA-APO5-PU16-9-M-A-AV)

Porte New look (HA-APO5-PU16-9-M-NL-AV)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Poussière (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	eL_max (kw)	eL_min (kw)	eL_sb (kw)
12	77	900	59	22	57	0,052	0,037	0,001

Options

Variateur de vitesse avec télécommande - avec airstat

Variateur de vitesse avec thermostat température ambiante

Intérieur vermic. peint noir

Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite - arrêt braises - 2 ventilateurs centrifuges - variateur de vitesse - airstat - intérieur vermiculite - filtres - couleur anthracite

Dimensions ext. (mm) - 1010 x 520 x 485

NOTES :

.....

.....

Pure 16/9 New look à poser



HABILLAGES 5 MM À POSER



Pure 67 à poser (avec ventilation) - Manuel - Convection forcée - Etanche

Porte Acier (HA-APO5-PU67-M-A-AV)

Porte New look (HA-APO5-PU67-M-NL-AV)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Poussière (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	eL_max (kw)	eL_min (kw)	eL_sb (kw)
10	78	1125	96	15	90	0,052	0,037	0,001

Options

Variateur de vitesse avec télécommande - avec airstat

Variateur de vitesse avec thermostat température ambiante

Intérieur vermic. peint noir

Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite - arrêt braises - 2 ventilateurs centrifuges - variateur de vitesse - airstat - intérieur vermiculite - filtres - couleur anthracite

Dimensions ext. (mm) - 680 x 520 x 435

NOTES :

Pure 67 New look A poser



HABILLAGES 5 MM À POSER



Pure 77 à poser (avec ventilation) - Manuel - Convection forcée - Etanche

Porte Acier (HA-APO5-PU77-M-A-AV)

Porte New look (HA-APO5-PU77-M-NL-AV)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Poussière (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	eL_max (kw)	eL_min (kw)	eL_sb (kw)
10	78	1125	96	15	90	0,052	0,037	0,001

Options

Variateur de vitesse avec télécommande - avec airstat

Variateur de vitesse avec thermostat température ambiante

Intérieur vermic. peint noir

Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite - arrêt braises - 2 ventilateurs centrifuges - variateur de vitesse - airstat - intérieur vermiculite - filtres - couleur anthracite

Dimensions ext. (mm) - 780 x 520 x 435

NOTES :

Pure 77 A poser New look

