

HABILLAGES 5 MM ESPACE MURAL



Pure 16/9 espace mural (avec ventilation) - Manuel - Convection forcée - Etanche

Porte Acier (HA-EM5-PU16-9-M-A-AV)

Porte New look (HA-EM5-PU16-9-M-NL-AV)

| Kw | Rendement % | CO (mg/Nm ³) | COG (mg/Nm ³) | Poussière (mg/Nm ³) | NOX (mg/Nm ³) | eL_max (kw) | eL_min (kw) | eL_sb (kw) |
|----|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 12 | 77 | 900 | 59 | 22 | 57 | 0,052 | 0,037 | 0,001 |

Options

Variateur de vitesse avec télécommande - avec airstat

Variateur de vitesse avec thermostat température ambiante

Intérieur vermic. peint noir

Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite - arrêt braises - 2 ventilateurs centrifuges - variateur de vitesse - airstat - intérieur vermiculite - filtres - couleur anthracite

Dimensions ext. (mm) - 1010 x 970 x 485

NOTES :

.....

.....

Pure 77 Espace mural (le Pure 16/9 est plus large)



HABILLAGES 5 MM ESPACE MURAL



Pure 67 espace mural (avec ventilation) - Manuel - Convection forcée - Etanche

Porte Acier (HA-EM5-PU67-M-A-AV)

Porte New look (HA-EM5-PU67-M-NL-AV)

| Kw | Rendement % | CO (mg/Nm ³) | COG (mg/Nm ³) | Poussière (mg/Nm ³) | NOX (mg/Nm ³) | eL_max (kw) | eL_min (kw) | eL_sb (kw) |
|----|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 10 | 78 | 1125 | 96 | 15 | 90 | 0,052 | 0,037 | 0,001 |

Options

Variateur de vitesse avec télécommande - avec airstat

Variateur de vitesse avec thermostat température ambiante

Intérieur vermic. peint noir

Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite - arrêt braises - 2 ventilateurs centrifuges - variateur de vitesse - airstat - intérieur vermiculite - filtres - couleur anthracite

Dimensions ext. (mm) - 680 x 970 x 435

NOTES :

Pure 77 Espace mural (le Pure 67 est plus étroit)



HABILLAGES 5 MM ESPACE MURAL



Pure 77 espace mural (avec ventilation) - Manuel - Convection forcée - Etanche

Porte Acier (HA-EM5-PU77-M-A-AV)

Porte New look (HA-EM5-PU77-M-NL-AV)

| Kw | Rendement % | CO (mg/Nm ³) | COG (mg/Nm ³) | Poussière (mg/Nm ³) | NOX (mg/Nm ³) | e _{l_max} (kw) | e _{l_min} (kw) | e _{l_sb} (kw) |
|----|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 10 | 78 | 1125 | 96 | 15 | 90 | 0,052 | 0,037 | 0,001 |

Options

Variateur de vitesse avec télécommande - avec airstat

Variateur de vitesse avec thermostat température ambiante

Intérieur vermic. peint noir

Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite - arrêt braises - 2 ventilateurs centrifuges - variateur de vitesse - airstat - intérieur vermiculite - filtres - couleur anthracite

Dimensions ext. (mm) - 780 x 970 x 435

NOTES :

Pure 77 Espace mural New look

