

NORDIC PLUS 16/9 DF



Nordic Plus (avec ventilation) - Convection forcée - Etanche

Porte New look (NO16-9DF.10A)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Poussière (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
15	77	1238	120	37	34	0,052	0,037	0,001

Options

→ Dimensions ext. (mm) : 1000 x 600 x 570

Cadre NORDIC 16/9 plié 3 côtés

→ 1070 x 632

Cadre NORDIC 16/9 plié 4 côtés

→ 1070 x 670

Variateur de vitesse avec télécommande - avec airstat

Variateur de vitesse avec thermostat température ambiante

Kit 2 buselots air chaud Ø 150 plat et stop air pour DF

Montage porte contraire

Intérieur vermic peint noir

Caractéristiques

Thermostat automatique - prise d'air extérieur possible Ø 125 mm – chicane vermiculite - double grille - cendrier arrêt braises - 4 ventilateurs centrifuges - variateur de vitesse - intérieur vermiculite - airstat - buselot inox Ø 200 mm pour sortie de fumée - couleur anthracite - SANS CADRE DE FINITION (voir option)

Vision du feu (mm) - 858 x 340

