

NORDIC PLUS 16/9



NORDIC PLUS (met ventilatie) - Gedwongen convectorie - Hermetisch New look deur (NO16/9.10A)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Fijn stof (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
15	77	1238	43	37	53	0,052	0,037	0,001

Opties → Ext. afmetingen (mm) : 1000 x 600 x 490

Geplooid kader NORDIC 16/9 - 3 zijdig → 1070 x 632

Geplooid kader NORDIC 16/9 - 4 zijdig → 1070 x 670

Snelheidsregelaar met afstandsbediening met airstat

Snelheidsregelaar met regeling thermostaat

Warmeluchtbus kit 125 Ø + luchtstopper

Ombouw deur scharnieren

Meerprijs voor zwart gelakt vermic. interieur

Inbegrepen

Automatische thermostaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkappe - dubbele rooster aslade - blokkenhouder - 2 centrifugaal ventilatoren - snelheidsregelaar - binnenafwerking vermiculiet - airstat - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat Ø 200 mm - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER (volgen uw keuze)
Reëel zicht op vuur (mm) - 858 x 340



