

NORDIC PLUS 56/75



Nordic Plus - Convection forcée - Combustion écologique - Etanche

	Réf.	Ventil.	kW	
Nordic Plus 56/75 - porte new look – verm. - 56x75x49	NO56/75.10	avec	8 à 10	A+

Vision du feu - L 410 mm - H 485 mm

Options

Variateur de vitesse avec télécommande

Variateur de vitesse avec thermostat automatique - RT2012

Intérieur vermiculite peint en noir

Buselot air chaud coudé Ø 125 mm

Stop air (uniquement si buselot(s) air chaud)

Montage porte contraire

Cadres de finition en 1 pièce

Dimensions ext.

Cadre 3 côtés - 40mm avec replis 10mm

630x781,5

Cadre 4 côtés - 40mm avec replis 10mm

630x820

Possibilité de cadre 4 côtés - étiré 10mm - prof. 20 ou 55mm

Caractéristiques

Porte New Look - thermostat automatique - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm – chicane vermiculite - double grille - cendrier arrêt braises - 2 ventilateurs centrifuges 2 x 140 m³/h - variateur de vitesse - intérieur vermiculite - airstat - buselot inox coudé à 45° pour sortie de fumée Ø 150 mm - couleur anthracite - SANS CADRE DE FINITION: en option



