

NORDIC PLUS 58/54



NORDIC PLUS (met ventilatie) - Gedwongen convectorie - Hermetisch

New look deur (NO58/54.10A)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Fijn stof (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
15	77	1238	43	37	53	0,052	0,037	0,001

Opties → Ext. afmetingen (mm) : 580 x 470 x 420

Geplooiide kader NORDIC 58/54 - 3 zijdig → 650 x 571,5

Geplooiide kader NORDIC 58/54 - 4 zijdig → 650 x 610

Snelheidsregelaar met afstandsbediening met airstat

Snelheidsregelaar met regeling thermostaat

Warmeluchtbus kit 125 Ø + luchtstopper

Ombouw deur scharnieren

Meerprijs voor zwart gelakt vermic. interieur

Inbegrepen

Automatische thermostaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeplaat - dubbele rooster - aslade - blok-kenhouder - 2 centrifugaal ventilatoren - snelheidsregelaar - binnenafwerking vermiculiet - airstat - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat Ø 150 mm - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER (volgen uwkeuze)
Reëel zicht op vuur (mm) - 443 x 280

