

NORDIC PLUS 77 DK



NORDIC PLUS (met ventilatie) - Gedwongen convector - Hermetisch

New look deur (NO77DF.10A)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Fijn stof (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
15	77	1238	120	37	34	0,052	0,037	0,001

Opties

→ Ext. afmetingen (mm) : 770 x 600 x 570

Geplooid kader NORDIC 77/60 - 3 zijdig

→ 840 x 632

Geplooid kader NORDIC 77/60 - 4 zijdig

→ 840 x 670

Snelheidsregelaar met afstandsbediening met airstat

Snelheidsregelaar met regeling thermostaat

Warmeluchtbus kit Ø 150 + luchtstopper voor doorkijk

Ombouw deur scharnieren

Zwart gelakt vermic. interieur

Inbegrepen

Automatische thermostaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 125 mm - vermiculiet vlamkappe - dubbele rooster - aslade - blokkenhouder - 4 centrifugale ventilatoren - snelheidsregelaar - binnenafwerking vermiculiet - airstat - roestvrijstalen rookgas aansluitstuk Ø 200 mm - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER (volgen uw keuze)
Reëel zicht op vuur (mm) - 631 x 340

