


VENTIL-ART PRO 77

(base Nordic Pro) / (Nordic Pro basis)









VT PRO 77: VERMICULITE



VT PRO 77: DECO MÉTAL

kW	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Poussière (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	el_max (kW)	el_min (kW)	el_sb (kW)
6,4	79	1250	120	30	110	0	0	0


Configuration / Configuratie

<p>Avec Ventilation / Met ventilatie</p> 	<p>Porte New Look / New look deur</p> 	<p>Intérieur vermiculite / Binnenwerk vermiculiet</p>  <p>OU / OF</p> <p>↓</p> <p>Déco métal / Deco metaal</p> 	<p>Ventil-Art Pro 5 mm</p>  <p>socle non inclus / ondersteuning niet inbegrepen</p>	<p>Ventil-Art Pro Woodbox 5 mm</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Vision du feu (mm) / Real view of fire : 333 / 460 Couleur Anthracite / Kleur anthraciet Nouveau diffuseur d'air secondaire / Nieuwe luchtregeling secundaire lucht 2 pieds réglables / 2 regelbare voeten Sortie de fumée 45°, avec manchon inox / Rookgasuitlaat 45° Sole foyère en béton / Betonnen bodem Nouveau système de fermeture de porte (2 positions) / Sluiting deur (2standen) Chicane réglable 3 positions et deuxième chicane inox mobile / Vlamkeerplaat regelbaar in 3 standen en tweede mobiele vlamkeerplaat in inox Taille des buches / Afmeting van de houtblokken : 33 cm Grille + cendrier / Grill met aslade Thérmostat automatique pour la gestion de l'air de combustion / Automatische thermostaat voor de verbrandingslucht Interrupteur de porte / Deur schakelaar Ventilation avec astat et variateur / Ventilatie met astat en dimmer
--	---	---	--	--	--

Options / Opties

Ventil-Art Pro Woodbox

Kit de finition
(cache prise d'air) /
Afwerking Kit
(afwerkingsplaat verse lucht)




Ventil-Art Pro

+ kit suspension /
+ ophangset

(+6.3cm)




Montage porte contraire /
Ombouw deur scharnieren rechts



Dimensions / Afmetingen

Ventil-Art Pro 77



Ventil-Art Pro 77
Woodbox

